

413077
PISTOLA DE CONTROL PG-77, 1 KG/MIN, GRASA, EXTENSIÓN RÍGIDA


Pistolas de control para engrase a alta presión, sólida construcción en acero y aluminio. Empuñadura ergonómica antideslizante con gatillo de regulación de caudal, permitiendo un control preciso de la cantidad de grasa aplicada en el punto de lubricación.

DATOS TÉCNICOS

Contador	N/A
Entrada de fluido	1/4" BSP (F)
Fluidos	Grasa
Materiales de zonas húmedas	Acero, Acero zincado
Máxima presión de salida	500 bar (7250 psi)
Máximo caudal a salida libre	1 kg/min
Máximo caudal a salida libre (SI)	1 kg/min, 2.2 lb/min
Operating Temperature Range	-10 - 70 °C (14 - 160 °F)
Peso	0.76 kg (1.67 lb)
Precisión	-
Salida de fluido	1/8" BSP (F)
Tipo de boquilla de salida	Conector para grasa
unidad de medida	-

DOCUMENTACIÓN
NOMBRE

841801.pdf

DESCRIPCIÓN

Instructions manual 1

CUADRO DE MODELOS

413077

Tipo de boquilla de salida	Conector para grasa
----------------------------	---------------------

413080

Tipo de boquilla de salida	Conector para grasa
----------------------------	---------------------

413082

Tipo de boquilla de salida	Conector para grasa
----------------------------	---------------------

413081

Tipo de boquilla de salida	Conector para grasa
----------------------------	---------------------