

FICHA DE PRODUCTO

Fecha de descarga: 14-10-2019



Equipos para Soldar

INDURARC 150 PRO-2

CÓDIGO SAP: 1051830

Solo Cotización

*Producto sujeto a disponibilidad de stock

USTED PUEDE COMPRAR EN PUNTOS DE VENTA
DE INDURA MARKET Y AGENTES AUTORIZADOS CON:

Tarjetas de crédito con hasta 12 cuotas sin pie ni interés



EFFECTIVO

CHEQUE

Si tiene consultas acerca de este producto, por favor comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Cliente **6006003030**.

Equipo tipo inversor con tecnología IGBT que permite un arco de soldadura estable, suave y con poca salpicadura

DESCRIPCIÓN

Características

La nueva soldadora Indurarc 150 Pro-2 es un equipo tipo inversor, con tecnología IGBT, que permite un arco de soldadura estable, suave y con poca salpicadura. La máquina posee un potenciómetro con una función de fuerza de Arco que permite variar el pulso de corriente y así ajustar las características del arco para distintos tipos de electrodos. Además puede ser utilizada por operadores con poca destreza ya que su arco arranca de manera fácil y lo mantiene de manera estable por su función antipegado.

Incluye una mica protectora para el panel de control.

Posee display retroiluminado para la visualización del amperaje

Eficiente protección de sobre y bajo voltaje

Bajo consumo de energía

Portátil y liviana

Aplicaciones

Soldadura de estructuras metálicas en general, rejas, perfiles y muebles metálicos, cañerías, etc.

El equipo incluye

Conjunto de Portaelectrodos y grampa a tierra con cable y conector

Cepillo pica-escoria

Careta para soldar

Proceso

Arco Manual

Garantía

1 año

INFORMACIÓN TÉCNICA

Característica	Detalle
Tensión suministrada	V.Ph, Hz 220/1/50-60
Potencia máxima	KVA 6
Ciclo de Trabajo	% 45
Tensión sin carga	V 78
Eficiencia	% 85
Clase de protección	IP 21S
Rango de electrodos	mm 2,4 - 3,2
Dimensiones	L/A/A 388x136x290
Peso	Kg 5,1
Proceso de Soldadura	Arco Manual
Rango de Corriente	~ 200 Amp
Tipo de Corriente	DC
Voltaje de Entrada	1 ph. 220 V
Uso Industrial	Liviana

MANUAL Y CERTIFICACIONES

	Descripción	Tipo Documento	Tamaño
	Ficha Técnica	Fichas Técnicas	218,23 KB

Información Técnica

Tensión Suministrada	V, Ph, Hz	220 / 1 / 50-60
Potencia Máxima	KVA	6
Rango de Corriente	A	10 - 150
Ciclo de Trabajo a 150 amps	%	45
Tensión sin carga	V	78
Eficiencia	%	85
Clase de Protección	IP	21S
Grado de aislamiento		F
Rango de electrodos	mm	2,4 - 3,2
Dimensiones	L/A/A	388 x 136 x 290
Peso	Kg	5,1



Centro Servicio al Cliente: 6006003030

Mesa Central: 22-5303000