




Calibrador digital ABS AOS
Pulgadas / métrico, 0-6 ", hoja, pulgar
derecho, salida.
Número de artículo: 500-171-30



ABSOLUTE®



Descripción

Este calibre digimatic le permite tomar medidas confiables y le ofrece los siguientes beneficios:

- Codificador de tipo de inducción AOS (Advanced Onsite Sensor) utilizado en pinzas ABS de primera línea a prueba de refrigerante
- Gracias a la adopción del codificador ABS de tipo de inducción electromagnética, esta pinza se puede utilizar sin preocuparse por la contaminación en la cara de la escala durante la medición. La señal de detección no se ve afectada por la suciedad (agua, aceite, etc.) en la superficie de una báscula.
- El control deslizante proporciona un funcionamiento suave, estable y cómodo.
- Altura del carácter: 9 mm (150 y 200 mm), 11 mm (300 mm)
- La escala ABS (ABSOLUTO) no requiere configuración de origen después del encendido y no tiene límite para la velocidad de respuesta.

Características


Exactitud:	± 0,001 "
Barra de profundidad:	plano
Salida de datos:	si
Masa:	168 g
Paso digital:	0,0005 " / 0,01 mm
Max. velocidad de respuesta:	ilimitado
Entregado:	En un estuche, incluida 1 batería
Duración de la batería:	aprox. 18000 horas
Monitor:	LCD, altura de caracteres 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
CERO / ABS:	si
ORIGEN (ABS-Zero):	si
ENCENDIDO APAGADO:	si
Alarma de baja tensión:	si
Digital / Analógico:	Digital
Métrico en pulgadas:	Pulgada / Métrica
Resolución:	0,01 mm

Dimensiones



UNA: **16,5 milímetros**

SI: **21 mm**



C: **14,5 milímetros**
 RE: **40 mm**
 H: **16 mm**
 L: **233 milímetros**

Accesorios

Accesorios estandar:



Ajuste U-WAVE, tipo IP67 Transmisor inalámbrico para calibre 264-620

Suggested retail price: **163.00 €***



U-WAVE fit, Buzzer Type Wireless Transmitter for Caliper 264-621

Suggested retail price: **163.00 €***



Connection Unit, U-WAVE fit Standard Type 02AZF300

Suggested retail price: **92.00 €***



Battery SR44 1.5V 938882

Suggested retail price: **7.00 €***



Digimatic Cable, Straight, Data Button, 1m 959149

Suggested retail price: **42.00 €***



Digimatic Cable, Straight, Data Button, 2m 959150

Suggested retail price: **49.00 €***



U-WAVE-T Connection Cable C Straight, with Data Button 02AZD790C

Suggested retail price: **92.00 €***



USB Input Tool Direct (Digimatic USB) Digi/Digi2, Straight, with Data Button 06AFM380C

Precio de venta sugerido: **107,00 € ***



Unidad de retención de datos 959143

Precio de venta sugerido: **29,00 € ***



Accesorio de base de profundidad para calibre, 75 mm de ancho 75 mm de ancho para rango de 100, 150, 200 mm

	050083-10 Precio de venta sugerido: 49,00 € *
	Accesorio de base de profundidad para calibre Ancho de 100 mm para rango de 100, 150, 200 mm 050084-10 Precio de venta sugerido: 55,00 € *

Piezas de repuesto

Repuestos consumibles:	
	Batería SR44 1.5V 938882
	SR44 (SII) botón de la batería BD002