



Calibrador digital ABS AOS
Pulgadas / Métrico, 0-12 ", Pulgar R.,
Salida de Datos
Número de artículo: 500-173-30



Descripción


- Este calibre digimatic le permite tomar medidas confiables y le ofrece los siguientes beneficios:
- Codificador de tipo de inducción AOS (Advanced Onsite Sensor) utilizado en pinzas ABS de primera línea a prueba de refrigerante
 - Gracias a la adopción del codificador ABS de tipo de inducción electromagnética, esta pinza se puede utilizar sin preocuparse por la contaminación en la cara de la escala durante la medición. La señal de detección no se ve afectada por la suciedad (agua, aceite, etc.) en la superficie de una báscula.
 - El control deslizante proporciona un funcionamiento suave, estable y cómodo.
 - Altura del carácter: 9 mm (150 y 200 mm), 11 mm (300 mm)
 - La escala ABS (ABSOLUTO) no requiere configuración de origen después del encendido y no tiene límite para la velocidad de respuesta.

Especificación

Barra de profundidad:	plano
Salida de datos:	si
Paso digital:	0,0005 "/ 0,01 mm
Max. velocidad de respuesta:	Ilimitado
Duración de la batería:	aprox. 18000 horas
Monitor:	LCD, altura de caracteres 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Entregado:	En un estuche, incluida 1 batería
ORIGEN (ABS-Zero):	si
CERO / ABS:	si
ENCENDIDO APAGADO:	si
Alarma de baja tensión:	si
Digital / Analógico:	Digital
Exactitud:	± 0,0015 "(excluyendo el error de cuantificación)
Métrico en pulgadas:	Pulgada / Métrica

Dimensiones





RE: 64 mm
H: 20 mm
L: 404

Accesorios

Accesorios estandar:




**Cable Digimatic, recto, botón de datos,
1 m**
959149
Precio de lista
49,99 € incluido IVA
£ 35.70 ex. IVA



**Cable Digimatic, recto, botón de datos,
2m**
959150
Precio de lista
48,72 € Cía . IVA
£ 40.60 ex. IVA



Unidad de retención de datos
959143
Precio de lista



**Accesorio de base de profundidad para calibre
125 mm de ancho para un rango de 300 mm**
050085-10
Precio de lista
64,08 € Cía . IVA
£ 53.40 ex. IVA



**Herramienta de entrada USB directa (Digimatic USB)
Digi / Digi2, recto, con botón de datos**
06AFM380C
Precio de lista
138,00 € IVA incluido IVA
£ 115.00 ex. IVA



Ajuste U-WAVE, tipo IP67
Transmisor inalámbrico para calibre
264-620
Precio de lista
231,60 € Cía . IVA
£ 193.00 ex. IVA



Ajuste U-WAVE, tipo zumbador
Transmisor inalámbrico para calibre
264-621
Precio de lista
231,60 € Cía . IVA
£ 193.00 ex. IVA



Unidad de conexión, ajuste U-WAVE
Tipo estándar
02AZF300



Precio de lista
74,40 € Cía . IVA
£ 62.00 ex. IVA

Piezas de repuesto

Repuestos consumibles:



Batería SR44 1.5V
938882



botón de la batería
ED002