

Discos flaps

SMT 624 SUPRA



Propiedades

Tipo de grano	Alúmina de zircón
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 12°
Agresividad	■■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■■□□

Uso del producto

Tasa de arranque agresiva y al mismo tiempo un comportamiento confortable durante el lijado - Producto universal para el lijado exigente de acero y acero inoxidable - Tasa de remoción óptima en la utilización del disco en amoladoras angulares de alto rendimiento

Materiales

Acero inoxidable	●
Acero	●

Áreas de aplicación

- Cerrajería
- Construcción en metal
- Construcción en acero

Granos disponibles:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	340	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000	5000	6000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------

Diámetro x perforación en mm	Forma	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 U/min	10	322764
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	322765
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 U/min	10	322766
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 U/min	10	322767

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diámetro x perforación en mm	Forma	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 U/min	10	322768
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 U/min	10	322769
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 U/min	10	322782
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 U/min	10	322783
180 x 22,23		50	80 m/s	8500 U/min	10	322784
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 U/min	10	322785
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 U/min	10	322786
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 U/min	10	322787

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

