

Discos flaps

SMT 324 EXTRA



Propiedades

Tipo de grano	Alúmina de zircón
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	convexo 12°, recto
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■□□□

Uso del producto

Producto universal para el lijado de cantos y superficies de acero y acero inoxidable - Buena tasa de remoción en amoladoras angulares de toda clase de rendimiento - Sin cristalización incluso lijando con poca presión de contacto

Materiales

Acero inoxidable	●
Acero	●

Áreas de aplicación

- Construcción en metal
- Cerrajería
- Construcción en acero

Granos disponibles:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000	5000	6000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------

Diámetro x perforación en mm	Forma	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	321509
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 U/min	10	321511
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 U/min	10	321513
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 U/min	10	328188

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diámetro x perforación en mm	Forma	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 U/min	10	328187
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 U/min	10	328189

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

